

ROBUR-3 CE EL



Prestazioni di serie

TRASMITTANZA TERMICA
(W/m²k)



ABBATTIMENTO ACUSTICO
(dB)



CLASSE ANTIEFFRAZIONE



Dimensioni standard

Larghezza: 80-85-90 cm
Altezza: 210 cm



Componenti di serie

- Battente in lamiera alluminata 18/10 **1**
- Omega in acciaio **2**
- Doppio deviatore superiore **3**
- Doppio deviatore inferiore **4**
- Cerniera con regolazione sull'asse orizzontale e verticale **5**
- Rostrì fissi (n. 5) **6**
- Falso telaio in lamiera zincata 15/10 **7**
- Stipite in acciaio 15/10 plastificato testa di moro **8**
- Spioncino **9**
- Carenatura in lamiera plastificata testa di moro **10**
- Doppia guarnizione di battuta **11**
- Coibentazione con pannelli di lana di roccia ad alta densità **12**
- Soglia mobile (parafreddo) **13**
- Cilindro Tiger per apertura di emergenza interna ed esterna con Defender di protezione **14**
- Registro del battente sullo stipite **15**

Dettagli della serratura elettromeccanica



Dispositivo di manovra motorizzato



Chiave elettronica Transponder



Cilindro Tiger per apertura di emergenza



Placca interna



Placca esterna



Ottonata lucida

Ottonata satinata

Cromata lucida

Cromata satinata



Ottonata lucida

Ottonata satinata

Cromata lucida

Cromata satinata