



Componenti di serie

- Battente in acciaio 18/10 **1**
- Omega in acciaio **2**
- Doppio deviatore superiore **3**
- Doppio deviatore inferiore **4**
- Cerniere registrabili orizzontale e verticale **5**
- Rostrì fissi (n. 3) **6**
- Falso telaio in lamiera zincata 15/10 **7**
- Stipite in acciaio 15/10 plastificato testa di moro **8**
- Spioncino **9**
- Carenatura in lamiera plastificata testa di moro **10**
- Doppia guarnizione di battuta **11**
- Coibentazione con pannelli di lana di roccia ad alta densità **12**
- Soglia mobile (parafreddo) **13**
- Dispositivo block **14**
- Serratura a cilindro europeo **15**

Prestazioni di serie

TRASMITTANZA TERMICA
(W/m²k)



ABBATTIMENTO ACUSTICO
(dB)



CLASSE ANTIEFFRAZIONE



Dimensioni standard

Larghezza: 80-85-90 cm
Altezza: 210 cm

Optional



KIT SILENT
Abbattimento
acustico (dB) **40**



KIT SILENT PLUS
Abbattimento
acustico (dB) **42**



Serratura a cilindro
europeo e cilindro di
servizio

ROBUR-3 CE

