



## Componenti di serie

- Battente in acciaio inox 18/10 con tondino di rinforzo 1
- Omega in acciaio 2
- Doppio deviatore superiore 3
- Doppio deviatore inferiore 4
- Cerniere registrabili orizzontale e verticale 5
- Rostri fissi (n. 5) 6
- Falso telaio in lamiera zincata 15/10 7
- Stipite in acciaio 15/10 plastificato testa di moro 8
- Spioncino 9
- Carenatura in lamiera plastificata testa di moro 10
- Doppia guarnizione di battuta 11
- Coibentazione con pannelli di lana di roccia ad alta densità 12
- Soglia mobile (parafreddo) 13
- Dispositivo block 14
- Piastra al manganese 15
- Serratura a cilindro europeo 16


## Prestazioni di serie

- TRASMITTANZA TERMICA (W/m<sup>2</sup>k)  
 1,8
- ABBATTIMENTO ACUSTICO (dB)  
 38
- CLASSE ANTIEFFRAZIONE  
 4


## Dimensioni standard

Larghezza: 80-85-90 cm  
 Altezza: 210 cm

## Optional



KIT SILENT  
 Abbattimento acustico (dB) 40



KIT SILENT PLUS  
 Abbattimento acustico (dB) 42



Serratura a cilindro europeo e cilindro di servizio



# ROBUR-4 CE

ROBUR-4 CE