

# VIS-3 CE 2A



### Componenti di serie

- Battente in lamiera alluminata 12/10 **1**
- Omega in acciaio **2**
- Doppio deviatore superiore **3**
- Doppio deviatore inferiore **4**
- Cerniere registrabili orizzontale e verticale **5**
- Rostri fissi (n. 3 DX - n. 3 SX) **6**
- Falso telaio in lamiera zincata 15/10 **7**
- Stipite in acciaio 15/10 plastificato testa di moro **8**
- Spioncino **9**
- Carenatura in lamiera plastificata testa di moro **10**
- Doppia guarnizione di battuta **11**
- Coibentazione con pannelli di lana di roccia ad alta densità **12**
- Soglia mobile (parafreddo) **13**
- Registro sull'anta semifissa **14**
- Serratura a cilindro europeo **15**

### Prestazioni di serie

TRASMITTANZA TERMICA (W/m<sup>2</sup>k)

**1,8**

ABBATTIMENTO ACUSTICO (dB)

**37**

CLASSE ANTIEFFRAZIONE

**NPD**

### Dimensioni standard

Larghezza cm	Ante Asimmetriche	Ante Simmetriche
100	70+30	50+50
105	75+30	-
110	80+30	55+55
115	85+30	-
120	90+30	60+60
125	90+35	-
130	90+40	65+65
140	-	70+70

Altezza: 210 cm

### Optional

KIT SILENT PLUS  
Abbattimento acustico (dB) **39**

SERRATURA A CILINDRO EUROPEO E CILINDRO DI SERVIZIO

